



# FOODLUBE HI-TORQUE

Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 64 44  
e-mail: salg@rocol.dk  
www.rocol.dk

## Mineraloliefri, syntetisk gearolie til brug i fødevarerindustrien

**Produktbeskrivelse:** Viskositetsgrader ISO VG 150, 220, 320 og 460.

ROCOL Foodlube Hi-Torque er mineraloliefri gearolier specielt udviklet til fødevarerindustrien og andre rene industrier. Foodlube Hi-Torque gearolier er fremstillet af FDA listede ingredienser og registreret i henhold til NSF i kategorien H1.

ROCOL Foodlube Hi-Torque forlænger service intervallerne, opererer over et bredt temperaturområde og giver fremragende korrosionsbeskyttelse.

ROCOL Foodlube Hi-Torque er modstandsdygtig over for vandudvaskning og er derfor velegnet i våde omgivelser eller hvor hyppig rengøring forekommer.

### Egenskaber:

- Alle viskositeterne er NSF-H1 Registreret
- Gode bæreegenskaber FZG test, niveau 12
- Vedhæftende, ikke-dryppende film
- Effektiv beskyttelse mod korrosion
- Gode vandfortrængende egenskaber

### Anvendelse:

Før påfyldning bør gearkassen aftappes for alt gammel olie og gennemskylles med ROCOL Foodlube Hi-Torque. Herefter påfyldes gearolien til rette niveau.

### Specifikationer:

- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
- Er fremstillet af kun FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- NSF H1 registreret under nr:
  - Foodlube Hi-Torque 150: 121604, kategori H1.
  - Foodlube Hi-Torque 220: 122073, kategori H1.
  - Foodlube Hi-Torque 320: 122072, kategori H1.
  - Foodlube Hi-Torque 460: 122071, kategori H1.
- ISO 21469-certificeret
- Halal certificeret

### Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Gullig, næsten farveløs væske.
Baseolie:	Polyalphaolefin.
Viskositeter (40°C):	150, 220, 320 og 460 cSt.
Temperaturområde:	-20°C til +150°C - for 320 cSt og 460 cSt op til 180°C.
Opbevaring:	1-40°C. Opbevares frostfrit.

Varenummer/indhold:	48999067 Foodlube Hi-Torque 150 200 liter
	54001056 Foodlube Hi-Torque 220 20 liter
	54001057 Foodlube Hi-Torque 220 200 liter
	54001062 Foodlube Hi-Torque 320 20 liter
	48999074 Foodlube Hi-Torque 320 200 liter
	48999068 Foodlube Hi-Torque 460 20 liter
	48999068 Foodlube Hi-Torque 460 200 liter

**Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:** Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.rocol.dk](http://www.rocol.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D