



Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: info@kema.dk
www.kema.dk

FS-35A

Frostspray

Beskrivelse: Kema FS-35A lokaliserer hurtigt fejl på trykte kredsløb, printplader, TV, radioer etc.

Kan anvendes til at nedkøle dioder, transistorer, modstande m.v. til -35°C eller mere, afhængig af doseringen.

Anvendes til nul-stilling af termostater.

Velegnet til beskyttelse af emner mod varmeskader i forbindelse med lodning.

Fordamper totalt.

De afstemte kredse påvirkes ikke, og der efterlades ingen rester på komponenterne.

Egenskaber:

- til fejlfinding på trykte kredsløb
- afstemte kredse påvirkes ikke
- skånsom overfor de afprøvede komponenter
- nedkøler emner til -35°C
- til koldkrympning af små metalemner

Tekniske data:

Varenummer:	06593 300 ml. spray
Vægt:	366 g
Farve:	Farveløs gas
Tryk:	6 bar
Flammepunkt (Konc):	ingen
Vægtfylde v/20°C.	1,225 g/ cm ³
Lever op til kravene i RoHS direktivet:	Ja

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Der må ikke ryges under brugen. Undgå indånding af dampe.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D