



Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: info@kema.dk
www.kema.dk

FF-60

Fugtfortrænger

Beskrivelse: Fremstillet til beskyttelse og aktivering af elektriske systemer og udstyr som f.eks. tændrør, ledninger, spoler, batterier, kabler, kontakter, ure, timere og tællere.

Fortrænger vand og fugt fra de angrebne steder, og der lægges en tynd beskyttende hinde, der fremover sikrer kontakt og problemfri start.

Beskytter mod rust og korrosion, samtidig med at dele og komponenter smøres og vedligeholdes.

Forhindrer krybe strøm og giver fuld kontaktevne uden krybe strøm.

En effektiv fugtfortrænger, der ikke indeholder silicone.

Egenskaber:

- fjerner fugt i elektrisk udstyr
- beskytter mod rust og tæring
- forebygger driftsstop
- skånsom mod metal, plast, lak og gummi
- smører og beskytter
- efterlader en næsten usynlig hinde (2 μ), der beskytter mod vand og rust
- øger kontaktevnen
- rustopløsende

Tekniske data:

Varenummer/forpakning:	06705 500 ml. spray
Vægt:	282 g
Farve:	Klar/ transparent
Drivmiddel:	Propan/ Butan
Base:	Hydrocarboner
Flammepunkt (Konc):	57° C
Vægtfylde v/20°C:	0,705 g/ cm ³

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarlig. Irriterer huden. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå kontakt med huden. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D