

FDA-G2

Hvid fedt

Beskrivelse: Kemkote FDA-G2 hvid fedt er anvendelig til mange formål indenfor fødevarerindustrien, fylde- og pakningsmaskiner, tekstilindustrien, bryggerier, sygehuse og papirforarbejdning.

Fedtet kan anvendes til glide- og anti-friktionslejer, glideflader, gevindspindler, aksellejer og andre metaldele.

Produktet kan dog også anvendes til andre industrier, hvor der ikke ønskes mørke fedter på grund af den mulige afsmitningsfare.

Fedtet er baseret på en syntetisk PAO-olie tilsat PTFE og andre hjælpe-faststoffer.

Produktet opfylder kravene til FDA regulation nr. 178.3570 samt de krav, der stilles til NSF H1 produkter.

Egenskaber:

- til fødevareremaskiner
- til smøring af lejer og aksler m.m.
- opfylder kravene i henhold til FDA nr. 178.3570
- -30°C til +180°C
- tilsat PTFE

Tekniske data:

Varenummer/forpakning:	08765 500 ml., 80515 400 ml., 80532 2kg.
Vægt:	356 g., 400 ml., 2,5kg.
Farve:	Hvid
Temp. område:	-30 til 180° C -30 til 180° C -30 til 180° C
Drivmiddel:	Propan/ Butan
Base:	Syntetisk PAO Syntetisk PAO Syntetisk PAO
Flammepunkt (Konc):	> 200° C > 200° C > 200° C
Vægtfylde v/20°C:	0,706 g/ cm ³
Vandopløselighed:	Uopløselig

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: For spray gælder: Yderst brandfarlig. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

For patroner og dåser gælder: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.