

White Food Grade m/PTFE

Montagepasta

Produktbeskrivelse: White Food Grade m/PTFE er en special montagepasta, som indeholder fine partikler af ikke sammenbrændende og højtryksbestandige additiver. Dækker mange behov og er særlig velegnet, hvor almindelige smøremidler er uhensigtsmæssige, specielt til fødevareindustrien.

Lugtfri, farveløs og smagsfri. Anvendes på gevind, til montage, ved samlinger og på slidtageudsatte overflader, hvor lejlighedsvis overførsel til fødevarer er mulig, såsom på slagterier, pakkerier, brødfabrikker, bryggerier, konservesfabrikker og hospitaler m.fl.

Anvendelse: Til bolte, møtrikker og skruer, pumpebeslag, -aksler, og -gear, fittings af rustfrit stål, rørfittings, kæder, pakninger, prespasninger, transportørere og ovnlejer, pakkemaskiner, snækkegear,

Egenskaber:

- giver smøring op til 180°C, kortvarigt til 210°C
- får dele til at holde længere og nedsætter slitagen
- forebygger rust og korrosion
- modstår vand og kemisk udvaskning
- forurener ikke
- barrieredanner mod vand i lejer
- kan anvendes til gevind på vandhaner og rør, idet produktet ikke afgiver lugt eller smag

Tekniske og fysiske data:

Varenummer:	1230 NSW-14 dåse 400g
Varenummer:	1231 Export NSWC-1 patron 400ml
Farve:	Hvid
Arbejdsområde:	-23°C til +180°C
Fortykkelsesmiddel:	Aluminium komplekso
Base:	Medicinsk olie
Viskositet ved 25°C:	360
Penetration Ubearbejdet ved 25°C:	290
Bearbejdet	310 (60 pumpe slag)
	295 (100.000 pumpe slag)
Dråbepunkt:	145°C
Korrosionstest:	1 ASTM D-1743
Kobberkorrosionstest v/100°C:	1a
Olieudskillelse 24 timer v/100°C	1,5%
Friktionskoefficient (4 kugle test) K-faktor .	164
Udvaskningstest	0% v/40°C
	4% v/80°C
Beskaffenhed:	blød pasta
Flammepunkt:	225°C
Begrænsninger:	Det anbefales, at produktet ikke har konstant fødevarekontakt.
Holdbarhed:	Fornings ikke med tiden, når produktet opbevares uåbnet under 50°C. Vægt og egenskaber garanteres 5 år efter salg - i uåbnet emballage.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D