



Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: info@kema.dk
www.kema.dk

FW-1661

Læksøger

Beskrivelse: FW-1661 er testet af DANMARKS GASMATERIEL PRØVNING, og har vist sig særdeles velegnet til lækagesøgning på bl.a kobberrør, stålrør, PE- og PEM gasrør.

Fremstillet på grundlag af en aktiv skumbilledanner, der er dermatologisk testet. Desuden indeholder FW-1661 både anioniske og kationiske korrosions beskyttere og er pH justeret til det neutrale område.

Anvendes til kontrol af rørsamlinger, fittings, bøsninger, slanger, ventiler m.v. for at lokalisere utætheder. Utæthederne viser sig i form af bobledannelser over brudstedet.

De specielle vedhængende additiver gør FW-1661 let at arbejde med på vertikalt placerede flader og rør. Velegnet til udstødningssystemer.

Egenskaber:

- til kontrol af rørsystemer
- ikke brændbar
- hudvenlig
- frostsikret til -15°C
- hurtig lokalisering af lækager
- påvirker ikke efterfølgende reparation
- påvirker ikke efterfølgende overfladebehandling
- indeholder ikke silicone
- finder utætheder ved gas og trykluftledninger

Tekniske data:

Varenr./indhold:	12875 500ml spray
Vægt:	418g
Farve:	Hvid
Drivmiddel:	CO ₂
Base:	Lindamid
Flammepunkt:	Ingen
Vægtfylde v/20°C:	1,02 g/ cm ³
Vandopløselighed:	Opløselig
Lever op til kravene i RoHS	Ja

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Må kun bruges på steder med god ventilation.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D