



Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@kema.dk
www.kema.dk

LPS LST

Penetrant Spray

Beskrivelse: LST er en speciel sammensætning med ultra lav overfladespænding for hurtig penetrering. Opfylder følgende specifikationer: Fed. Spec. VV-P-216C Type I og A-A-50493 Type I.

Anvendes med fordel til lejer, bolte, kæder, transportbånd, rustne speednuts, demontering af udstyr, hængsler, møtrikker, sanitære installationer, remskiver, skruer og aksler.

LST Rustopløser er et af markedets kraftigst penetrerende produkter. Angriber rust og korrosion og løsner sammenrustede dele. LPS LST har en ekstrem lav overfladespænding, der kombineret med en stærk skumvirkning giver komplet overfladedækning, bedre penetrering og forbedret fugtfortrængning. LST Rustopløser smører og beskytter også mod rust og korrosion.

Egenskaber

- Lav overfladespænding
- Frigør hurtig rust og andre dele, der sidder fast
- Dynamisk skumvirkning
- Angriber rust og korrosion
- Smører og beskytter metaloverflader
- Fjerner fugt
- Højt flammepunkt

Anvendelse:

Up side down dyse gør det muligt at spraye i alle retninger.

Tekniske og fysiske data:

Emballage	Spray	205 l tromle
Varenummer	36S19400	36S19205
Flammepunkt	79°C TCC	79°C TCC
Overfladespænding	26,7 dyn/cm	26,7 dyn/cm
Skumvirkning	Udmærket	Udmærket
Farve	Klar gul	Klar gul
Drivmiddel	Kuldioxid	

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D