



KemLock[®] AS-45

Skruesikring

Beskrivelse: KemLock[®] Skruesikring anvendes til sikring af alle former for skruegevind, cylindriske samlinger, samt i hydrauliske og pneumatiske dele. KemLock giver holdbar og ældningsbestandig vedhæftning. Pga. den lave dosering er KemLock[®] særdeles velegnet til samlebåndsproduktion.

Egenskaber:

- medium
- kan demonteres
- ekstra lang hærdetid
- bolte
- møtrikker
- tætning af pindbolte, gevindtappe, gevindsikring
- hæfter på olierede flader

Tekniske data:

Varenr./forpakning:	67445 50ml
Vægt:	56 g
Farve:	Blå fluorescerende
Temperaturområde:	-55° C. til +150° C
Lever op til kravene i RoHS direktivet:	Ja
Base:	Diester Methakrylsyre
Flammepunkt (Konc.):	>100°C
*Viskositet (mPa.S):	2600-3600 3/20
Styrke:	Medium

"Målt på M10 x 20 bolt - grade 8.8 zink galvaniseret - møtrik 0.8d	
Hærdning starter efter:	~ 30 min
Funktionel styrke efter:	~ 6 timer
Fuld styrke efter:	48 - 72 timer
Løsrivelsesmoment:	~ 20 Nm (M10) DIN 54454
Drejningsmoment:	~ 10 Nm (M10)
Forskydnings styrke:	~ 20 N/mm ² DIN 54452

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D