



KemLock® EP-23 Epoxy

To-komponent

Beskrivelse: EP-23 er et universalt produkt med høj styrke. Har gode vedhæftningsegenskaber til metal, glas, keramik og hård plast.

Anvendelse: Bland komponenterne i forholdet 1:1

Brug Kemlock® applicator varenr. 68010 så blandes komponenterne let ved hjælp af blanderøret, og fejl undgås. Overfladen skal være ren og tør fri for støv og fedt.

Tekniske data:

Varenr./indhold:	68023 50ml
Farve:	Grå
Kemiskbase:	To-komponent epoxy resin
Viskositet:	Viskositet efter blanding ved 23°C pasta tixotropisk
Vægtfylde:	Blandet produkt @ 23°C 1,2 g/cm ³
Hærder ved stuetemperatur, går hurtige ved temperaturstigninger	
Håndteringstid (> 1 N/mm ²)@ 23°C:	4 timer
Funktionstid (> 10 N/mm ²)	@ 23°C - 10 timer @ 40°C - 2 timer @ 60°C - 40 min @ 100°C - 6 min
Fuld styrke ved 23°C:	48-72 timer
Justeringstid:	50g A and 50g B @ 23°C - 50 - 80 min
Temperatur:	-60°C til +100°C
Holdbarhed:	3 år ved 2-40°C

Blandingsforhold 1: 1

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.