



Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: info@kema.dk
www.kema.dk

EP-25

Universalfedt

Beskrivelse: KemKote EP-25 Universalfedt er en mineralolie baseret smørefedt. Anvendes til smøring af alle typer lejer og mekaniske led indenfor et bredt temperaturområde og normale omdrejningstal.

Har en effektiv rust- og korrosionsbeskyttende egenskaber og en vandbestandighed der gør, at fedten er velegnet til smøresteder, hvor der forekommer vand og fugt.

Yder stor mekanisk stabilitet og er derfor velegnet til steder med kraftige vibrationer. Kan anvendes på landbrugsmaskiner, entreprenørmateriel og skovbrugsmaskiner.

Er meget iltningstabil, hvilket giver fedten en lang levetid.

Egenskaber:

- . -30°C til +140°C kortvarigt til +200°C
- . særdeles god vandbestandighed
- . rust- og korrosionsbeskyttende
- . stor vedhæftningsevne

Tekniske data:

Varenummer/forpakning:	80115 400 ml.
Farve:	Lys beige
Baseolie:	mineralolie
Baseolie viskositet v/40°C:	200 cSt
Vægtfylde v/15°C:	0,95
Temperaturområde:	-30°C til +140°C kortvarigt til +200°C
Opløsning i:	benzin
Viskositet:	NLGI 2,5
Dråbepunkt:	>250°C
Fortykker:	lithium-komplex
Penetration:	255 (mm/10)
Lugt:	karakteristisk mineralolie
Smøreevne:	SKF R2F prøve A godkendt
Smøreevne:	SKF R2F prøve B (150°C) godkendt
Smøreevne:	SKF R2F prøve AF godkendt
Mekanisk stabilitet:	SKF V2F 1000 omdr. godkendt

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D