



FOODLUBE® HI-POWER

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
E-mail: info@itw-spraytec.dk
www.itw-spraytec.dk

Hydraulik-, kompressor- & luftolie - ISO VG 22, 32, 46, 68 og 100

Produktbeskrivelse:

Højtydende kombinerede hydraulik, kompressor og luftolier, speciel til anvendelse i områder hvor kontakt med fødevarer kan forekomme. Findes i viskositetsgraderne: ISO VG 22, 32, 46, 68 og 100.

FOODLUBE Hi-Power olierne er særdeles termisk stabile, og designet til at give meget lang levetid. Det indbyggede LCO (Low Carry Over) system sikrer maksimal kompressor effektivitet.

Velegnet til brug i fødevarerindustrien, i den farmaceutiske industri og indenfor andre rene miljøer, hvor NSF-H1 registrerede smøremidler er påkrævet.

Egenskaber:

- Yderst bredt temperaturområde – varierer afhængig af viskositeten (nærmere specificeret nedenfor)
- Indeholder et unikt Low Carry Over (LCO) system for optimal kompressor performance
- Olierne har en speciel antioxidant kombination, som giver høj termisk stabilitet, og sikrer dermed en meget lang levetid med minimale dannelse af lak, slam mm.
- Ekstremt lavt skummende, hvilket kombineret med gode slidegenskaber, giver meget lang levetid på komponenterne.

Anvendelse:

- For optimal ydelse bør systemet tømmes og skylles efter, før påfyldning af ROCOL FOODLUBE Hi-Power olier.
- Opbevaringstemperaturen bør holdes mellem +1°C og +40°C.
- Holdbarheden er 3 år fra produktionsdatoen.

Specifikationer:

- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genmodificerede ingredienser.
- Er fremstillet udelukkende af FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- ISO 21469 og Halal certificeret
- NSF H1 registreret
- Baseret på en lys gul, næsten farveløs PAO - Polyalphaolefin

Tekniske data:

Type	Viskositet for baseolien (IP – ASTM D445)		Temperaturområde
	40°C	100°C	
FOODLUBE® HI-POWER			
22	21.8cSt	4.8cSt	-50°C til +110°C
32	31.4cSt	6.1cSt	-50°C til +120°C
46	45.4cSt	7.8cSt	-35°C til +120°C
68	63.9cSt	10.0cSt	-30°C til +120°C
100	97.4cSt	13.7cSt	-20°C til +120°C

Type	Varenummer			NSF Registrering
	5 Liter	20 Liter	200 Liter	
FOODLUBE® HI-POWER				
22	49002300	-	48999042	122180
32	48999066	49002354	48999057	122181
46	48999059	49002357	48999025	122182
68	-	49002361	48999031	122183
100	54015946	48999064	48999028	122184

Information: Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D